

DTI.264.3.2023 - Zmiany w Specyfikacji Zamówienia

**Wdrożenie e-usług w placówkach POZ finansowanego ze środków POIS 2014-2020 w ramach projektu „ wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracji z systemem e-zdrowie (e-usługi POZ)”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22. realizowanego w ramach działania 11.3, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”**

**W ogłoszeniu jest:**

W V.1.6) część IV

Zakup sprzętu w którego skład wchodzi: telefon CTS330IP-BK wraz z zasilaczem oraz licencją NCP. VoipUser w ilości – 12 kompletów, oraz UPS – 12 szt

**Powinno być:**

W V.1.6) część IV

Zakup sprzętu w którego skład wchodzi: telefon CTS330IP-BK wraz z zasilaczem oraz licencją NCP. VoipUser w ilości – 12 kompletów, oraz UPS – 13 szt

**W ogłoszeniu jest:**

W V.2 Postanowienia szczegółowe część IV

„Zakup sprzętu w którego w skład wchodzi: telefon CTS330IP-BK wraz z zasilaczem oraz licencją NCP. VoipUser w ilości 12 kompletów oraz 12 szt UPS „

Dostawa 12 sztuk UPS zgodnie z poniższymi parametrami:

Akumulator	2 x 12V/9Ah
Moc	1200W
Stan	Nowy
Gwarancja	24 miesiące (12 miesięcy na akumulator)
Wymiary	380x158x198mm
Waga	11.5kg
Typ	Tower
Napięcie wejściowe	220/230/240 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	230V AC
Częstotliwość wyjściowa	50Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie)

Czas reakcji	2-6 ms
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Możliwość zwrotu	Do 30 dni
Czas ładowania	6-8 h
Komunikacja	USB
Gniazda	4x Schuko + IEC
Moc pozorna	2000VA-3000VA
Topologia	Line-Interactive AVR
Zabezpieczenia	termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarcowe
Zabezpieczenie przed przepięciami	RJ45

**Powinno być:**

Dostawa 12 sztuk UPS zgodnie z poniższymi parametrami:

Akumulator	1 x 12V/9Ah
Moc	480W
Stan	Nowy
Gwarancja	24 miesiące (12 miesięcy na akumulator)
Wymiary	298x101x142mm
Waga	4.9kg
Typ	Tower
Napięcie wejściowe	220/230/240 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	230V AC
Częstotliwość wyjściowa	50Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie)

Czas reakcji	2-6 ms
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Możliwość zwrotu	Do 30 dni
Czas ładowania	4-6h
Komunikacja	USB
Gniazda	2x Schuko
Moc pozorna	600VA-999VA
Topologia	Line-Interactive AVR
Zabezpieczenia	termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciove
Zabezpieczenie przed przepięciami	RJ11
Kod produktu	UPS02

**Dodaje się :**

Dostawa 1 sztuki UPS zgodnie z poniższymi parametrami:

Akumulator	2 x 12V/9Ah
Moc	1200W
Stan	Nowy
Gwarancja	24 miesiące (12 miesięcy na akumulator)
Wymiary	380x158x198mm
Waga	11.5kg
Typ	Tower
Napięcie wejściowe	220/230/240 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	230V AC
Częstotliwość wyjściowa	50Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie)

Czas reakcji	2-6 ms
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Możliwość zwrotu	Do 30 dni
Czas ładowania	6-8 h
Komunikacja	USB
Gniazda	4x Schuko + IEC
Moc pozorna	2000VA-3000VA
Topologia	Line-Interactive AVR
Zabezpieczenia	termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciove
Zabezpieczenie przed przepięciami	RJ45

*Nowak*  
**FREZES**  
 ZESPÓŁ LEKCYJNY OTWARTEGO Sp. z o.o.  
 Jacek Nowak  
 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235  
 tel. 32 616 57 51

